



Ordlista

Anfang:

Extra stor grad på första bokstaven i ett stycke.

Arkformat:

Formatet på det ofalsade tryckarket.

Asterisk:

Stjärna (*), används för hänvisning till sidfot.

Bestrykning:

Ytbehandling av papper genom beläggning av ett lager bestrykningssmet.

Big:

Slagen linje i pappret som underlättar vikning av ark.

Boktryck:

Högtrycksmetod där de tryckta ytorna såsom blytyper och klichéer med direktkontakt överför färgen till pappret.

Bulk:

Mått på hur tjockt ett papper är.

Dummy:

Handgjort prov-ex i slutproduktens format, omfång och vikt.

Europaskalan:

Normerad färgskala för färgerna cyan, magenta, gult och svart som används vid färgtryckning.

Falsning:

Vikning av papper.

Folder:

Flersidig trycksak falsad av endast ett ark.

Intag:

Förberedande processen i tryckpressen innan tryckning.

Klamring:

Häftning av trycksak.

Kollatering:

Ihopsättning av blankettbanor till blankettsatser.

Kontrast:

Skillnaden mellan tryckta och otryckta ytor.

Körbarhet:

Beteckning på hur väl anpassat ett papper eller en kartong är för olika grafiska arbetsmoment, t.ex. tryckning.

Lackning:

Påförande av en yta med lack för att få bättre ytegenskaper.

Laminering:

Beläggning av en yta med transp. film för att ge bättre slitstyrka till trycksaken.

Lim-bindning/häftning:

Ihophäftning av en trycksak med smältlim.

Linjetäthet:

Mått på hur tätt rasterpunkterna i t.ex. en bild ligger. Anges oftast i antal linjer/tum.

Misspass:

En defekt i form av förskjutna färger i förhållande till varandra.

Moiré:

Oönskat geometriskt mönster som framträder när rastervinklarna ligger fel.

OCR-papper:

Optical Character Recognition. Papper med hög renhet anpassat för optisk avläsning.

Oliksidighet:

Mått på hur olika sidorna är hos ett papper, t.ex. en glättat och en matt sida.

Paginerings:

löpande sidnumrering.

Prima:

Den sida av arket som innehåller det falsade arkets förstasida.

Präglings:

Process där man utan tryckfärg gör en upphöjd eller nedsänkt avbildning av en text eller bild.

Satsyta:

Den del av en sida som upptas av text och/eller bilder, dvs. det renskurna formatet minus marginaler.

Trio:

Svensk standard för pappershålltagning anpassat för svensk pärmstandard.

Tryckbarhet:

Beteckning på pappers och kartongs tryckeegenskaper.

Täthet:

Svenska ordet för ett materials densitet (hur kompakt materialet är).

UV-lack:

Lack som stelnar genom bestrålning av uv-ljus (ultra-violett).

Ytvikt:

Papprets eller kartongens vikt per kvadratmeter, t.ex. 120 gr / kvm.

Åldersbeständighet:

Papprets fysiska och kemiska förmåga att bibehålla sina egenskaper enligt ISO 9706.